

# Ejemplo de clase - Listas y Anclas

## Programación de Web Estático

### Dr. Carlos Roberto Jaimez González

Este ejemplo es realizado durante la clase para ilustrar el uso de lo siguiente.

- Listas no ordenadas
- Listas ordenadas
- Listas de definiciones
- Listas anidadas
- Anclas

La página HTML generada para este ejercicio es mostrada por partes a continuación:

## Tags HTML Parte 2

Esta página ilustrará el uso de algunos tags HTML

---

1. [Listas No Ordenadas](#)
2. [Listas Ordenadas](#)
3. [Listas de Definiciones](#)
4. [Listas Anidadas](#)

### 1. Listas no ordenadas

A continuación se muestra el uso de listas no ordenadas

- Manzana
- Pera
- Papaya

La siguiente lista utiliza el tipo "circle".

- Manzana
- Pera
- Papaya

La siguiente lista utiliza el tipo "square".

- Manzana
- Pera
- Papaya

La siguiente lista utiliza el tipo "disc".

- Manzana
- Pera
- Papaya

## 2. Listas ordenadas

A continuación se muestra el uso de listas ordenadas

1. Caballo
2. Perro
3. Gato

La siguiente lista utiliza el tipo "a".

- a. Caballo
- b. Perro
- c. Gato

La siguiente lista utiliza el tipo "A".

- A. Caballo
- B. Perro
- C. Gato

La siguiente lista utiliza el tipo "i".

- i. Caballo
- ii. Perro
- iii. Gato

La siguiente lista utiliza el tipo "I".

- I. Caballo
- II. Perro
- III. Gato

La siguiente lista utiliza el tipo "1".

1. Caballo
2. Perro
3. Gato

## 3. Listas de definiciones

A continuación se muestra el uso de listas de definiciones

HTML

Hyper Text Markup Language

CSS

Cascading Style Sheet

DNS

Domain Name System

## 4. Listas anidadas

A continuación se muestra el uso de listas anidadas.

- Frutas
  - A. Manzana
  - B. Pera
  - C. Papaya
- Verduras
  - A. Zanahoria
  - B. Brócoli
  - C. Papa

El documento HTML que se generó para este ejercicio es el siguiente.

```
<html>
  <head>
    <title>Tags HTML</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos4.css" />
  </head>

  <body>
    <!-- Página para ilustrar algunos tags HTML -->
    <h1><a name="Arriba">Tags HTML Parte 2</a></h1>

    <p>Esta página ilustra el uso
      de algunos tags HTML</p>
    <hr />

    <ol>
      <li><a href="#listasNoOrdenadas">Listas No Ordenadas</a></li>
      <li><a href="#listasOrdenadas">Listas Ordenadas</a></li>
      <li><a href="#listasDefiniciones">Listas de
Definiciones</a></li>
      <li><a href="#listasAnidadas">Listas Anidadas</a></li>
    </ol>

    <h2><a name="listasNoOrdenadas">1. Listas no ordenadas</a></h2>
    <p>A continuación se muestra el uso de listas no ordenadas
</p>

    <ul>
      <li>Manzana</li>
      <li>Pera</li>
      <li>Papaya</li>
    </ul>

    <p>La siguiente lista utiliza el tipo "circle".</p>
    <ul type="circle">
      <li>Manzana</li>
      <li>Pera</li>
      <li>Papaya</li>
    </ul>

    <p>La siguiente lista utiliza el tipo "square".</p>
    <ul type="square">
      <li>Manzana</li>
      <li>Pera</li>
      <li>Papaya</li>
    </ul>

    <p>La siguiente lista utiliza el tipo "disc".</p>
    <ul type="disc">
      <li>Manzana</li>
      <li>Pera</li>
      <li>Papaya</li>
    </ul>

    <hr />
```

```
<h2><a name="listasOrdenadas">2. Listas ordenadas</a></h2>
<p>A continuaci&ocute;n se muestra el uso de listas ordenadas
</p>
```

```
<ol>
  <li>Caballo</li>
  <li>Perro</li>
  <li>Gato</li>
</ol>
```

```
<p>La siguiente lista utiliza el tipo "a".</p>
```

```
<ol type="a">
  <li>Caballo</li>
  <li>Perro</li>
  <li>Gato</li>
</ol>
```

```
<p>La siguiente lista utiliza el tipo "A".</p>
```

```
<ol type="A">
  <li>Caballo</li>
  <li>Perro</li>
  <li>Gato</li>
</ol>
```

```
<p>La siguiente lista utiliza el tipo "i".</p>
```

```
<ol type="i">
  <li>Caballo</li>
  <li>Perro</li>
  <li>Gato</li>
</ol>
```

```
<p>La siguiente lista utiliza el tipo "I".</p>
```

```
<ol type="I">
  <li>Caballo</li>
  <li>Perro</li>
  <li>Gato</li>
</ol>
```

```
<p>La siguiente lista utiliza el tipo "1".</p>
```

```
<ol type="1">
  <li>Caballo</li>
  <li>Perro</li>
  <li>Gato</li>
</ol>
```

```
<hr />
```

```
<h2><a name="listasDefiniciones">3. Listas de
definiciones</a></h2>
```

```
<p>A continuaci&ocute;n se muestra el uso de listas de
definiciones </p>
```

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Hyper Text Markup Language</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Cascading Style Sheet</dd>
```

```
        <dt>DNS</dt>
        <dd>Domain Name System</dd>
</dl>

<hr />

<h2><a name="listasAnidadas">4. Listas anidadas</a></h2>
<p>A continuaci&ocirc;n se muestra el uso de listas anidadas.</p>

<ul type="square">
  <li>Frutas
    <ol type="A">
      <li>Manzana</li>
      <li>Pera</li>
      <li>Papaya</li>
    </ol>
  </li>

  <li>Verduras
    <ol type="A">
      <li>Zanahoria</li>
      <li>Br&ocirc;coli</li>
      <li>Papa</li>
    </ol>
  </li>
</ul>

</body>

</html>
```