

HTML – Tablas

Programación de Web Estático



Temario

- Cubriremos los siguientes temas:
 - Tablas con expansión de renglones y columnas
 - Atributos rowspan y colspan

Tablas con expansión de renglones y columnas

- Las **tablas** en HTML son definidas con el tag **<table>**. Como ya hemos visto en clases anteriores, la tabla es dividida en **renglones**, con el tag **<tr>**; y cada renglón es dividido en **celdas**, con el tag **<td>**.
- Para realizar la expansión de renglones y columnas en una tabla HTML se utilizan sus atributos **rowspan** y **colspan**.
- El siguiente ejemplo muestra una tabla, en la cual algunas de sus celdas se expanden a más de un renglón o columna.

Tablas con expansión de renglones y columnas

- La celda **Autos** se expande a **4 columnas**; la celda **Jetta** se expande a **2 renglones**; y la celda **Pointer** también se expande a **2 renglones**.

Autos			
Jetta	Trendline	2008	150000
	Europa	2005	110000
Pointer	GLS	2007	93000
	GTI	2003	71000

Tablas con expansión de renglones y columnas

- Observa el atributo **colspan** en la celda de **Autos**; y el atributo **rowspan** en las celdas de **Jetta** y **Pointer**.

```
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="4">Autos</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Jetta</td>
    <td>Trendline</td>
    <td>2008</td>
    <td>150000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Europa</td>
    <td>2005</td>
    <td>110000</td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td rowspan="2">Pointer</td>
  <td>GLS</td>
  <td>2007</td>
  <td>93000</td>
</tr>
<tr>
  <td>GTI</td>
  <td>2003</td>
  <td>71000</td>
</tr>
</table>
```